

VARIMAT 500



О продукте



Технические данные

Напряжение	230 V; 400 V	
Частота	50/60 Hz	
Производительность	3680-5700 W	
Скорость	1.0-12.0 m/min	3.28-39.37 ft/min
Температура	100-620 °C	212.0-1148.0 °F
Регулируемый объем воздуха	Да	
Сварочное сопло / ширина шва	40 mm	1.57 in
Сварочные материалы	ECB; EPDM; EVA; FPO; PIB; PO; PVC; PVC-P; TPE; TPO; TPU	
LQS	Нет	
Бесщеточный электродвигатель вентилятора	Да	
Бесщеточный приводной двигатель	Да	
Длина	605.0 mm	23.81 in
Ширина	335.0 mm	13.18 in
Высота	373.0 mm	14.68 in
Вес	37.5 kg	82.67 lb
Длина кабеля питания	5.0 m	16.4 ft
Одобрения	CE; UKCA; Сертификация CB	
Степень защиты	I	
Страна происхождения	CH	



VARIMAT 500

Объем поставки

Сварочная пластина; Ручная щетка из нержавеющей стали; Клапан регулировки насадки VARIMAT 700/500/300; Отвертка, Torx T20; Торцевой ключ 4 мм; Ящик для инструментов VARIMAT 700/500/300

Статья

- 173.182 VARIMAT 500, 230В/3680Вт, 40мм, без кабеля
- 173.183 VARIMAT 500, 400В/5700Вт, 40мм, вилка CEE 5/16
- 174.615 VARIMAT 500, 230В/3680Вт, 40мм, °F, без вилки