



МОСКВА
АЛМАТЫ
ТАШКЕНТ

2025/26 v2

ROTORICA

RO-TOOLS.RU TOOLS CAPITAL

САМЫЙ ШИРОКИЙ
ВЫБОР САНТЕХНИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТА



СКАНИРУЙ!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
САНТЕХНИКАМ

8 800 505-6350

INFO@RO-TOOLS.RU

WWW.ROTORICA.RU

Инструмент для аксиальных пресс-фитингов



TOP!

Ручной набор PEXBOX для монтажа PEX трубы REHAU 16 мм–32 мм

Набор с насадками для расширения и прессования PEX труб системы типа REHAU диаметром 16, 20, 25 и 32 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1422032**



TOP!

Аккумуляторный пресс ACCU-PEX COMBI

Комбинированный аккумуляторный инструмент для систем REHAU/STOUT/AHLSELL/SANEXT/Pro Aqua/Pipe Life/Stroj-AVF/JENTRO. Расширительные головки: 16x2,2, 20x2,8, 25x3,5, 32x4,4 мм; Стандартные пресс-вилки: 16/20, 25/32 мм. OLED-дисплей. Вращение патрона с расширителем и прессом на 360° Два аккумулятора Li-Ion, 18 В, 2,5 А·ч

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1421040**

Инструмент для радиальных пресс-фитингов



TOP!

Аккумуляторный мини-пресс ROTORICA ProPresser Accu Mini

Легкий и компактный электрогидравлический аккумуляторный мини-пресс. OLED-дисплей. Вращение патрона 180°. Усилие обжима 19 кН. Диапазон Ø12–35 (16–32) мм. Два аккумулятора Li-Ion, 18 В, 2,0 А·ч.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1414032**



NEW!

Аккумуляторный мини-пресс ROTORICA ProPresser Accu Mini MP

Легкий и быстрый механический аккумуляторный мини-пресс. OLED-дисплей. Вращение патрона 180°. Усилие обжима 19 кН. Диапазон Ø12–35 (16–32) мм. LED подсветка. Два аккумулятора Li-Ion, 18 В, 2,0 А·ч.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1414032 MP**



Аккумуляторный мини-пресс Novopress ACO 103 BT

Компактный гидравлический аккумуляторный мини-пресс с функцией Bluetooth® для обжима всех известных металлических пресс-фитингов диаметром до 35 мм и металлопластиковых до 40 мм.

Производство: **Novopress**
Артикул: **4860580-50**



Аккумуляторный пресс Virax L2X

Набор аккумуляторного электрогидравлического пресса, универсальных мини-клещей и вкладышей TH или V. Усилие обжима 20 кН, работает от батареи, с автоматическим возвратом поршня. В комплекте два аккумулятора CAS (METABO) 2,0 А·ч. ТО через 20 000 циклов.

Производство: **Virax**
Артикул: **253577 / 253584**

NEW!



Поворотные пресс-кольца ROTORICA V, M и адаптеры Mini и Basic

Поворотные пресс-кольца для монтажа пресс-фитингов тонкостенных металлических трубопроводов. Профиль прессования V, M. Типоразмеры: 15–35 мм

Производство: **ROTORICA**
Артикул пресс-колец: **RT.14742XX**
Артикул адаптер Mini: **RT.1473201**
Артикул адаптер Basic: **RT.1473202**



Мини пресс-клещи ROTORICA TH, V, M

Мини пресс-клещи для монтажа пресс-фитингов тонкостенных металлических и полимерных трубопроводов. Профиль прессования TH, V, M. Типоразмеры: 15–28 мм и 16–32 мм Совместимы с прессом ROTORICA ProPresser Accu Mini и ROTORICA ProPresser Accu Mini MP

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.14410XX, RT.14420XX**



Ручной пресс Rotorica ProPresser PLUS

Комплект для ручного прессования радиальных пресс-фитингов полимерных и металлополимерных труб с контуром обжатия TH. Универсальный ручной пресс-инструмент для пресс-вкладышей. Телескопические рукоятки. Поворотная пресс-головка на 360° 4 комплекта пресс-вкладышей 16–32 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1411102**



Ручной гидравлический пресс ProPresser HYDRO

Ручной гидравлический пресс-инструмент для обжима пресс-фитингов тонкостенных металлических и полимерных труб диаметром до TH63, M54, V54 В кейсе без клещей.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1411254**

Инструмент для радиальных пресс-фитингов



TOP!

Электрический пресс ROTORICA M54E

Электрогидравлический сетевой пресс для стандартных пресс-клещей в пластиковом кейсе. OLED-дисплей. Усилие обжима 32 кН. LED подсветка. Диапазон Ø пресс-фитингов от 12 до 108 мм. Вес 4,1 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1412054**



Электрический пресс Novopress EFP 203

Сетевой гидравлический пресс для обжима пресс-фитингов нержавеющей труб до Ø54 мм, медных труб до Ø108 мм, полимерных до Ø110 мм. В пластиковом кейсе.

Производство: **NOVOPRESS**
Артикул: **48319-51**



Стандартные пресс-клещи ROTORICA BASIC TH, V, M

Пресс-клещи для монтажа тонкостенных металлических и полимерных трубопроводов. Профиль прессования TH, V, M. Типоразмеры от 15 до 35 мм и от 16 до 40 мм. Совместимы с прессом ROTORICA ProPresser M54E, Novopress EFP 203.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.14310XX, RT.14320XX, RT.14330XX**



NEW!

Универсальные пресс-клещи ROTORICA BASIC и вкладыши TH, V

Универсальные пресс-клещи применяются с пресс-вкладышами ROTORICA с профилем прессования TH и V для монтажа пресс-фитингов тонкостенных металлических и полимерных трубопроводов. Типоразмеры пресс-вкладышей: 15–28 и 16–32 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1450000 + RT.14510XX / RT.14520XX**



NEW!

Аккумуляторный пресс ROTORICA Accu Max

Аккумуляторный пресс с адаптером для пресс-колец* XL размеров. Усилие обжима 80 кН. Диапазон Ø 60–108 мм. OLED-дисплей. Вращение патрона 310°. Два аккумулятора Li-Ion, 18 В, 5,0 А·ч. В пластиковом кейсе.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1415108ZB**



NEW!

Пресс-кольца ROTORICA Max V, M, 76–108 мм

Пресс-кольца XL для монтажа пресс-фитингов тонкостенных металлических трубопроводов. Ø76–108 мм. Профиль прессования V, M. Применяется с пресс-инструментами ROTORICA ProPresser Accu Max и ROTORICA ProPresser Max с интегрированными пресс-адаптерами.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1471208 + RT.1471289 + RT.1471276**



Аккумуляторный пресс-инструмент ACO203BT

С функцией Bluetooth для передачи отчетов на ноутбук или телефон. Для обжима нержавеющей фитингов диаметром до 54 мм, медных до 108 мм и металлопластиковых до 110 мм. В комплекте аккумулятор 2 А·ч. В пластиковом кейсе.

Производство: **NOVOPRESS**
Артикул: **4811780-50**



Пресс-инструмент Novopress ACO203XL BT

С функцией Bluetooth для передачи отчетов на ноутбук или телефон. Универсальный пресс для обжима пресс-фитингов тонкостенных металлических трубопроводов до 108 мм. В комплекте аккумулятор 3 А·ч. В пластиковом кейсе.

Производство: **NOVOPRESS**
Артикул: **4717880-50**



Адаптер + кольца V, M 42–54 мм Novopress, ROTORICA BASIC

Переходной адаптер для пресс-колец 42–54 мм Адаптер совместим с стандартным пресс-инструментом ROTORICA ProPresser M54E, Accu Basic, HYDRO. И пресс-кольца для обжима пресс-фитингов тонкостенных металлических трубопроводов. Диаметр 42 и 54 мм. Профиль прессования V, M.

Производство: **ROTORICA/NOVOPRESS**
Артикул: **RT.1470203 + RT.1471142 / RT.1471154 / RT.1471242 / RT.1471254**
47587-50 + 48585-50 / 48633-50



Адаптеры и кольца Novopress XL профиль V, M, Ø76–108 мм


Переходные адаптеры для пресс-колец Ø76–108 мм. V-кольца работают с прессами ACO203 и ACO203XL. M-кольца работают с прессами ACO203XL. Пресс-кольца для обжима медных и нержавеющей труб Ø76, 1–108 мм. Подходят для систем VIEGA Profipress XL (Copper), Sanpress Inox XL, Presstabo XL (Carbon Steel) и систем IBP.

Производство: **NOVOPRESS**
Артикул: **V - 44374-50 + 49015-50 + 49016-50 + 49017-50**
M - 47948-50 + 48636-50 + 48637-50
47948-50 / 47949-50 + 48638-50

Ручные гратосниматели и фаскосниматели

 Универсальные фаскосниматели MINI 8-35 мм и STANDARD 10-56 мм Для снятия наружного и внутреннего грата на трубах из различных материалов с диаметром от 8 до 56 мм. Производство: ICOMAR (Италия) Артикул: 00771.02, 00771.0	 Адаптеры для фаскоснимателей MINI и STANDARD Адаптер с цилиндрическим хвостовиком под дрель. Производство: ICOMAR (Италия) Артикул: 00771.11, 00771.10
 Набор фаскоснимателей-калибраторов 16x2 мм + 20x2 мм + 25x2,5/26x3 мм Универсальный набор для калибровки и снятия фаски многослойных полимерных труб. Возможность использования вручную и с шурупвертом. Диаметры труб 16–26 мм. Пластиковый кейс. Производство: ICOMAR (Италия) Артикул: 00780.K02	 Ручной фаскосниматель Zenten 3-42 мм Для снятия наружного и внутреннего грата на медных трубах диаметром от 3мм до 42 мм. Лезвие Золинген. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 6100-1
 Закрытые калибраторы-фаскосниматели Ingotools Для калибровки и снятия фаски многослойных полимерных труб. Для использования с шурупвертом. Производство: INGOTOOLS (Италия) Артикул: CA0002, CA0004, CA0005, CA0006	 Калибраторы Ingotools Для калибровки и снятия фаски многослойных полимерных труб. ING0039 - 16X2 - 20X2 - 26X3 мм ING0067 - 16X2 - 20X2 - 26X3 - 32x3 мм ING0054 - 40X3,5 - 50X4 - 63X4,5 мм. Производство: INGOTOOLS (Италия) Артикул: ING0039, ING0067, ING0054
 Гратосниматель Ruko Unigrat HSS A1 Подходит для снятия грата на медных, стальных, алюминиевых и пластиковых трубах и листах. В комплекте с одним лезвием E100. Производство: RUKO (Германия) Артикул: 107050	 Гратосниматель Ruko Unigrat E100 HSS со сменным лезвием Для снятия грата снаружи и внутри медных, полимерных алюминиевых и стальных труб. Заменяемые лезвия. Производство: RUKO (Германия) Артикул: 107054

Трубогибы

Ручные трубогибы для гибки металлопластиковых труб	
 Ручные трубогибы Rotorica Для точной ручной гибки на угол до 180° металлопластиковых труб Ø 16 мм, 20 мм и 26 мм. Производство: ROTORICA Модели: MBend-16, MBend-20, MBend-26	 Ручной механический арбалетный трубогиб MGF ALPEM Для ручной гибки под 90° металлополимерных труб. В наборе с алюминиевыми гибочными сегментами 16-20-26-32 мм в пластиковом кейсе. Производство: MGF (Италия) Артикул: 902900

Гидравлические трубогибы для толстых стальных ВГП труб

 Ручной гидравлический трубогиб MEGABEND 2" Для гибки ВГП труб диаметром от 3/8 до 2" на угол до 180°. В пластиковом кейсе, в комплекте с треногой и полным комплектом гибочных сегментов от 3/8 до 2". Производство: ROTORICA Артикул: RT.1720MB2	 Ручной гидравлический трубогиб с открытой рамой 2" VIRAX Трубогиб с открытой рамой для холодной гибки ВГП труб диаметром от 3/8 до 2". В деревянном ящике, сегменты 3/8 - 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4 - 1.1/2 - 2". Производство: Virax (Франция) Артикул: 240242
--	---

Желобонакатчики

 Электрический желобонакатчик ROTORICA RoLLer G12D Гидравлический желобонакаточный станок для стальных труб диаметром от 1 до 12" и толщиной стенок: сталь – 10 мм, нержавеющая сталь - 8 мм. Мощность 1100 Вт, 29 об./мин. Вес 120 кг. В комплекте с роликами, трубной опорой, педалью, инструментами Производство: ROTORICA Артикул: RT.1371113	 Электрический желобонакатчик RoLLer RG-12XS Гидравлический желобонакаточный станок для стальных и нержавеющей труб SCH 10/40 диаметром от 1 до 12" и толщиной до 10 мм. Мощность 1100 Вт, 23 об./мин. Вес 130 кг. В комплекте с роликами, трубной опорой, педалью, инструментами Производство: ROTORICA Артикул: RT.1371114
---	---

Резьбонарезной инструмент и СОЖ

 Резьбонарезное масло ROTORICA Ultra 4Thread M3S Минеральное масло для нарезки резьбы, сверления и резки. Канистра 5 л. Применяется для смазки и охлаждения при обработке металлических деталей. Производство: ROTORICA Артикул: RT.4811005	 Масло-спрей ROTORICA HS 4Drill Емкость 400 мл. Применяется для смазывания при резке и сверлении металлов. Производство: ROTORICA Артикул: RT.4822400
 Ручной резьбонарезной набор Twistor 12R (1/2 – 2") Ручной резьбонарезной набор с резьбонарезными головками 12R 1/2", 3/4", 1", 1 1/4", 1 1/2", 2" в стальном кейсе. Комплект Роторика Твистор 12R содержит резьбонарезные головки от 1/2" до 2", трещотку в сборе, рукоять трещотки и легированные гребенки. Во всех резьбонарезных головках используются одинаковые гребенки тип Ridgid 12-R. Производство: ROTORICA Артикул: RT.131012R	 Резьбонарезные головки ROTORICA 1/2 - 3/4 - 1 - 1.1/4" BSPT R Головки для нарезки конической резьбы BSPT R на стальных трубах диаметром от 1/2 до 1.1/4", подходят для клуппов Twistor, Rothenberger, Rems, Virax. Производство: ROTORICA Артикул: RT.134000X
 Электрический резьбонарезной клупп Twistor E 1.1/4 Электрический резьбонарезной клупп для труб диаметром 1/4 – 1.1/4". Предназначен для быстрого и легкого изготовления точных и надежных резьбовых соединений. Мощность 1350 Вт. В кейсе с головками BSPT R 1/2- 3/4-1.1/4". Производство: ROTORICA Артикул: RT.1321400	 Электрический резьбонарезной клупп ROTORICA Twistor E2C Электрический резьбонарезной клупп для труб диаметром 1/4 – 2". Мощность 1350 Вт. В кейсе с головками BSPT R 1/2-3/4-1-1.1/4-1.1/2-2". Предназначен для быстрого и легкого изготовления точных и надежных резьбовых соединений. Посадочное место для резьбонарезных головок стандартное, подходит для большинства производителей. Производство: ROTORICA Артикул: RT.1322010
 Резьбонарезной станок ROTORICA CT-P50BS Экономичный резьбонарезной станок с ножным выключателем и с универсальной резьбовой головкой под правые BSPP и BSPT резьбы размером до 2 дюймов. Резьбонарезная головка соответствует типу 815A Ridgid. Производит следующие операции: резка, снятие грата и нарезка резьбы в короткий промежуток времени. Автоматическая и равномерная подача масла на ножи через резьбонарезную голову. Высокая износостойкость ножей. Механический масляный насос. Большой масляный поддон для стружки. Мощность 900 Вт. Производство: ROTORICA Артикул: CT-P50BS	 Резьбонарезной станок ROTORICA TwistMachine 50E Высокопроизводительный электрический резьбонарезной станок до 2" с комплектом ножей BSPT R. Универсальный мотор мощностью 1500 Вт. Обороты 38 об/мин. Автоматическая головка 815A. В комплекте с 4 ножками. Производство: ROTORICA Артикул: RT.133P50E
 Клупп ручной для нарезки резьбы VIRAX 1/2-1 1/4" Резьбонарезной набор в пластиковом кейсе с двухсекционной трещоткой и головками BSPT R 1/2-3/4-1-1 1/4 дюйма. Производство: VIRAX Артикул: 136311	 Клупп ручной для нарезки резьбы VIRAX 1/2-2" Резьбонарезной набор в стальном кейсе с двумя односекционными трещотками и головками BSPT R 1/2-3/4-1-1 1/4-1 1/2-2 дюйма. Производство: VIRAX Артикул: 136280
 Клупп электрический VIRAX MINI PHENIX Для нарезки резьбы на стальных трубах размером от 1/2" до 1 1/4". Мощность 800 Вт. Производство: VIRAX Артикул: 138021	 Резьбонарезной клупп электрический VIRAX Phenix III Для нарезки резьбы BSPT R на стальных трубах размером от 1/2" до 2" в любых условиях. Мощность 1100 Вт. Производство: VIRAX Артикул: 137563

Ручные труборезы для нержавеющей труб

 Ручной труборез для нержавеющей труб до 1.1/8" (до 30 мм) Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1.1/8" (от 3 мм до 30 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7530-1	 Ручной труборез Zenten для нерж. труб до 1.3/8" (до 35 мм) Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1.3/8" (от 3 мм до 35 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7535-1
 Ручной труборез Zenten для нерж. труб до 1.3/4" (до 45 мм) Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1.3/4" (от 3 мм до 45 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7545-1	 Ручной труборез Zenten для нерж. труб до 3" (до 76 мм) Серия INOX КОМПАКТ PLUS. Для резки нержавеющей труб диаметром от 1/4" до 3" (6–76 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7576-1

Ручные труборезы

 Роторный труборез Для холодной безыскровой резки стальных труб диаметром от 266 мм до 358 мм. Производство: ROTORICA Артикул: H14S	 Хомутные труборезы Для точной резки стальных труб диаметром от 60 мм до 240 мм. Производство: ROTORICA Артикулы: H2S, H4S, H6S, H8S	 Ручной труборез Zenten для стальных труб до 1.1/4" (до 42 мм) Серия МАХТС. Для резки стальных и нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 1.1/4" (от 10 до 42 мм). В комплекте с отрезным роликом. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 6042-1
 Ручной труборез Zenten для стальных труб до 2" (до 60 мм) Серия МАХТС. Для резки стальных и нержавеющей труб диаметром от 1/8" до 2" (от 10 до 60 мм). В комплекте с отрезным роликом. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 6050-1	 Ручной труборез Zenten для стальных труб до 4" (до 114 мм) Серия МАХТС. Для резки стальных и нержавеющей труб диаметром от 2" до 4" (от 60 до 114 мм). В комплекте с отрезным роликом. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 6054-1	 Ручной труборез для медных труб до 1.3/4" (до 45 мм) Серия КОМПАКТ PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 1.3/4" (от 3 мм до 45 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7445-3
 Ручной труборез Zenten для медных труб до 1.3/8" (до 35 мм) Серия КОМПАКТ PLUS. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/8" до 1.3/8" (3–35 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7435-3	 Ручной труборез Zenten для медных труб до 5" (до 127 мм) Серия КОМПАКТ PLUS QUICK. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 2" до 5" (50–127 мм). В комплекте с отрезным роликом и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7477-1	 Ручной труборез Zenten для медных труб до 3" (до 76 мм) Серия КОМПАКТ PLUS QUICK. Для резки медных, алюминиевых и тонкостенных стальных труб диаметром от 1/4" до 3" (от 6 мм до 76 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7476-3
 Ручной труборез Zenten для полимерных труб до 3" (до 76 мм) Серия КОМПАКТ PLUS PTQUICK. Для резки пластиковых труб диаметром от 1/4" до 3" (от 6 мм до 76 мм). В комплекте с 2 отрезными роликами и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7476-9	 Ручной труборез Zenten для полимерных труб до 5" (до 127 мм) Серия КОМПАКТ PLUS PTQUICK. Для резки пластиковых труб диаметром от 2" до 5" (от 50 мм до 127 мм). В комплекте с 1 отрезным роликом и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7477-7	 Ручной труборез Zenten для полимерных труб до 6.5/8" (до 170 мм) Серия КОМПАКТ PLUS PTQUICK. Для резки пластиковых труб диаметром от 4" до 6.5/8" (от 100 мм до 170 мм). В комплекте с 1 отрезным роликом и встроенным гратоснимателем. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 7478-7

Ручные труборезы для ПВХ труб

 Труборез ROTOR CUT 4050 Ручной труборез для канализационных ПВХ труб диаметром 40 мм и 50 мм. (Аналог RIDGID P-TEC). Производство: ROTORICA Артикул: RT.121424050	TOP!  Труборез ROTOR CUT 110 для резки и снятия фаски Универсальный инструмент для абсолютно точной перпендикулярной резки и снятия фаски под углом 15° тонкостенных и толстостенных пластмассовых труб из ПВХ, ПЭ, ПП, РЕ-Х, ПБ и ПВДФ, а также звукоизоляционных труб Ø32–110 мм. В комплекте с вкладышами 50, 63, 75 и 90 мм, а также со струбиной для крепления к верстаку. Производство: ROTORICA Артикул: RT.12142110
--	--

Ленточные пилы и электрические труборезы

NEW!  Двухскоростная ленточная пила Rotorica RBS 105 Портативная двухскоростная ленточная пила на станине. Для резания профильных и полых металлических заготовок, как под прямым углом, так и с возможностью регулировки угла до 45°. Мощность – 1000 Вт (230В) 2 скорости 60/80 м/мин, Макс. Ø резки 105 мм (прямоуг.100x85 мм). Полотно – 1335x13x0,65 мм. Вес 16 кг. Производство: ROTORICA Артикул: RT.4512105	 Двухскоростная ленточная пила FEMI ABS NG 120 Полностью автоматический режим ABS, система NG с обратным вращением. Скорость резки быстрее на 60%. Угол резания от 0 до 60°. Универсальность по разрезаемым материалам: алюминий, сталь, нержавейка. Мощность – 1300 Вт (230В) 4 скорости 35–80 м/мин, Макс. Ø резки 120 мм (прямоуг. 120x102 мм). Полотно – 1440x13x0,65 мм. Вес 19 кг. Производство: FEMI (Италия) Артикул: 8.48.50.80
---	---

Труборез Exact 170E и 220E System Мощные (1200 Вт), с широким диапазоном реза (от 15 до 170 и 220 мм). Отлично справляются с резкой стальных, нержавеющей, чугунных и пластиковых труб. Оснащен регулировкой скорости. В сумке с 4-мя опорами и одним диском ТСТ140. Производство: ЕХАСТ (Финляндия) Артикул: 7010463 7010437	 Труборез Exact PipeCut 220 Pro Series Подходит для резки всех материалов труб таких как сталь, медь, чугун, нержавеющая сталь, кислотостойкая сталь, многослойные материалы и все пластмассы. 20–220 мм. 1600 Вт. Макс толщина стенки стальных труб 16 мм. Производство: ЕХАСТ (Финляндия) Артикул: 7010420	TOP!  Труборез Exact PipeCut 360 и 460 Pro Series Инновационные станки для резки труб серии Exact Pro Series. Предназначены для тяжелых, больших и средних труб. Лазерный индикатор для точной резки. Мощность: 2500 Вт. Для труб диаметром 100–360 и 460 мм. Толщина реза стальных труб до 20 мм, пластиковых – до 50 мм. Производство: ЕХАСТ (Финляндия) Артикул: 7010416
---	---	---

 Электрический труборез RITMO TOPGEAR 630 Для резки полимерных труб диаметром от 250мм до 630мм с толщиной стенки до 80мм. TOPGEAR 630 — это идеальное решение проблем с резкой пластиковых труб на стройплощадке, где безопасность и скорость остается одним из важнейших моментов. Автоматическое вращение трубореза вокруг трубы, управляется оператором на расстоянии с помощью джойстика. Безопасная дисковая пила TOPGEAR 630 предназначена для работы в полевых условиях. Необходимым условием работы пилы является возможность прохождения пилы вокруг трубы. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 98480401	Труборез для пластиковых труб Exact P1000 Уникальный труборез, разработанный специально для резки пластиковых больших диаметров (от 60мм до 1000мм) с толщиной стенки до 75 мм! С помощью дополнительной специальной оснастки возможна резка гофрированных труб. Производство: ЕХАСТ (Финляндия) Артикул: 7010423
--	---

Электрические фаскосниматели

TOP!  Электрический трубный фаскосниматель Exact PipeBevel 220E Мощный (1400 Вт), с диапазоном снятия фаски на трубах диаметром от 25 до 220 мм. Оснащен регулировкой скорости и обеспечивает постоянный крутящий момент. В сумке с 2-мя опорами. Производство: ЕХАСТ (Финляндия) Артикул: 70408121	 Электрический фаскосниматель Exact PipeBevel 360E Мощный, с широким диапазоном снятия фаски (110 – 360 мм) на металлических и пластиковых трубах. Оснащен регулировкой скорости и обеспечивает постоянный крутящий момент. Производство: ЕХАСТ (Финляндия) Артикул: 7048122
 Переносной фаскосниматель ROTORICA RBM-20 Для труб диаметром от 133мм и выше. Толщина стенки до 15 мм. Скорость вращения 2000 об/мин. Ширина фаски до 15мм. Мощность 1100 Вт. В комплекте с головкой 30 град. Производство: ROTORICA	 Фаскосниматели для труб ROTORICA WE RBM Электрические фаскосниматели. Для снятия наружной фаски на металлических трубах диаметром от 18 до 850 мм. Производство: ROTORICA

Верстаки и тиски ROTORICA

Трубный верстак с цепными тисками до 6"

Складной и переносной верстак с алюминиевым основанием и встроенными цепными тисками 6".
Имеет крепления для различного инструмента, есть отверстия для гибки.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1184600



TOP!

Универсальный верстак ROBENCH 1200

Рабочий верстак с деревянной столешницей. Размер 1200x625x825 см.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1186120



Цепные тиски ROTORICA 6" на треноге

Для труб диаметром от 1/8 до 6".

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1184610



Цепные тиски ROTORICA 6"

Для труб диаметром от 1/8 до 6".

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1182160



TOP!

Многофункциональные тиски-струбцина ROTORICA Multi Clamp 2,5"

Ширина губок 38 и 65 мм
Максимальное раскрытие 58 мм
Усилие зажима 6 кН

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.8329250



Параллельные трубные тиски ROTORICA PP VICE 5"

Ширина губок 125 мм. Максимальное раскрытие 152 мм. Усилие зажима 55 кН

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.8321500



Роликовые опоры для труб

Опора 12" на треноге, без роликов

Для труб диаметром до 325 мм (12"), регулировка по высоте от 71 см до 130 см. Максимальная нагрузка 1100 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185200



TOP!

Роликовая опора 12" на треноге с 2 роликами

Для труб диаметром до 325 мм (12"), регулировка по высоте от 71 см до 130 см. Максимальная нагрузка 950 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185220



Роликовая опора 12" на треноге с 4 роликами

Для труб диаметром до 325 мм (12"), регулировка по высоте от 71 см до 130 см. Максимальная нагрузка 950 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185240



Складная трубная опора ROTORICA 12" на колесиках без роликов

Складная стойка, с тремя колесиками, без направляющих роликов. Предназначена труб диаметром до 325 мм (12"), регулировка по высоте от 71 см до 132 см. Максимальная нагрузка 400 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185210



Складная трубная опора ROTORICA 12" на колесиках и 2 роликами

Роликовая опора для труб с складной стойкой, с тремя колесиками и одиночными направляющими роликами. Предназначена труб диаметром до 325 мм (12"), высота от 71 см до 132 см. Максимальная нагрузка 400 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185212



Складная трубная опора ROTORICA 12" на колесиках и 4 роликами

Роликовая опора для труб с складной стойкой, с тремя колесиками и двойными направляющими роликами. Предназначена труб диаметром до 325 мм (12"), высота от 71 до 132 см. максимальная нагрузка 400 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185214



Складная сдвоенная трубная опора ROTORICA 36" с 2 роликами

Роликовая опора для труб диаметром до 975 мм (36"), регулировка по высоте от 74 до 109 см. Складная сдвоенная стойка, с 2 направляющими роликами. Максимальная нагрузка 2000 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185280



Складная сдвоенная трубная опора ROTORICA 12" без роликов

Складная стойка, без колесиков, без направляющих роликов. Предназначена труб диаметром до 325 мм (12"), регулировка по высоте от 74 см до 109 см. Максимальная нагрузка 2000 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185270



NEW!

Складная трубная опора ROTORICA 36" с 4 роликами

Роликовая опора для труб диаметром до 975 мм (36"), регулировка по высоте от 71 см до 132 см. Складная стойка, с 4 направляющими роликами. Максимальная нагрузка 1100 кг.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1185236



NEW!

Центраторы для труб

Наружные центраторы для легких работ

Обеспечивают простую и легкую установку и центрирование труб диаметром от 1 до 14 дюймов.

Производство: ROTORICA
Артикулы: RT.1186G13 – 20–90 мм
RT.1186G25 – 50–150 мм
RT.1186G47 – 90–195 мм



Центраторы для труб ROTORICA M16, M412

Стальные центраторы для сварки труб диаметром от 1 до 12".
Оснащены уникальным устройством для быстрого позиционирования «quick-install»

Производство: ROTORICA
Артикулы: RT.1186M16 – 20–170 мм
RT.1186M412 – 90–325 мм



NEW!

Сантехнические ключи

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ 92WR СО СЪЕМНЫМИ ГУБКАМИ.

Реверсивные съемные губки для удобной работы с трубами. Двойная шкала в мм и дюймах. Профессиональный многоцелевой разводной гаечный ключ.

Производство: IREGA (Испания)



ХРОМИРОВАННЫЕ РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ ERGOTOP SWO 92XS

Универсальный ключ с превосходными характеристиками, идеален для применения в сантехнике, в системах отопления, кондиционировании, холодильной технике, обслуживании и ремонте.

Производство: IREGA (Испания)



SWO 92XS	L	A
6"	176	34
8"	216	39

РАЗВОДНЫЕ КЛЮЧИ ERGOTOP SWO 92

Универсальный ключ с высокими характеристиками, идеален для применения в сантехнике, при монтаже систем отопления, в кондиционировании, в холодильной технике, при обслуживании и в ремонте.

Производство: IREGA (Испания)



SWO 92	L	A
6"	176	34
8"	216	39

Разводные ключи IREGA серии 92LWD

Тонкие облегченные разводные ключи с узкими губками для точных работ. 4 размера. Длина ключей 6, 8, 10 и 12", раскрытие губок 24 мм, 30 мм, 36 мм и 46 мм. Покрытие хромированное. Материал хром-ванадий.

Производство: IREGA (Испания)



Шведские газовые ключи 45° Super S VBW

Ключи с S-образными губками, из хромванадиевой стали

31CrV3, ковано-штампованные, зубья с индукционной закалкой. 5 размеров: 1/2, 1, 1 1/2, 2 и 3 дюйма.

Производство: VBW (Германия)



Переставные клещи PowerGRIP

Клещи с параллельными губками с удобной перестановкой захвата.

Предназначены для работы с гладкими и параллельными деталями. Эргономичная форма с высоким коэффициентом передачи усилия на деталь.

Производство: VBW (Германия)



Шведские газовые ключи 90° VBW

Ключи из хромванадиевой стали

31CrV3, ковано-штампованные, зубья с индукционной закалкой. 5 размеров: 1, 1 1/2, 2, 3 и 4 дюйма. Сделаны в Германии.

Производство: VBW (Германия)



Сантехнические клещи VBW FastGRIP

Широкое раскрытие: 28мм, 35мм и 44мм. Быстрая кнопочная бесступенчатая регулировка, легкая сверхтонкая настройка.

Производство: VBW (Германия)



Ременной ключ ROBOA 160 мм

Многофункциональный ременной ключ для обхвата труб диаметром 160 мм. Не оставляет следов на предметах.

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.1160160



Ступенчатый ключ для американок

Ступенчатый ключ для американок 3/8"- 1/2"- 3/4"- 1" (8,9-9,6-11,6-12,3-16,4-21 мм) с трещоткой 1/2"

Производство: ICOMAR (Италия)
Артикул: 00810.0



Ключи HEAVY DUTY

Газовые прямые трубные ключи «HEAVY DUTY»

Цельный высокопрочный литой корпус, двойной Т-профиль, кованые губки CrV, зубья с наклонном против направления вращения с индукционной закалкой. Размеры: 6", 8", 10", 12", 14", 18", 24", 36", 48", 60".

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.11201XX



Цепные ключи HEAVY DUTY ROTORICA Chain Wrench

Кованые губки и рукоятка, цепь из закаленной стали, зубья на головке цепного ключа расположены с двух сторон. Размеры: 1 1/2", 2 1/2", 4", 6", 8", 10", 12", 16".

Производство: ROTORICA
Артикул: RT.11510XX



Маркеры PICA (Германия)

Строительный карандаш автоматический Pica FINE Dry 7070 Longlife

Специальный наконечник диаметром всего 0,9 мм идеально подходит для тонкой и точной маркировки без заточки. Эффективная пыле- и влагозащита, встроенный ластик. Комплектуется пятью грифелями HB. Наконечник карандаша откручивается. Автоматическая подача грифелей.

Производство: PICA (Германия)
Артикул: 7070



Маркер перманентный PICA BIG Ink XL 170/52 белый

Строительный маркер для глубоких отверстий, толщина линии разметки 2-4 мм, диаметр стержня 5 мм. Цвет белый. Вес 60 гр.

Производство: PICA (Германия) Артикул: 170/52



Набор Pica POKET 505/03

Держатель-точилка Pica POKET и карандаш Pica Black & White 546/24 (24см) в блистере.

Производство: PICA (Германия) Артикул: 505/03



Маркер перманентный черный PICA Classic 533/46 Fine

Ультратонкий черный наконечник. Толщина линии 0,7 мм. Перманентные чернила на спиртовой основе. Водостойкий.

Производство: PICA (Германия) Артикул: 533/46



Газовые горелки GUILBERT EXPRESS (Франция)

	Универсальная паяльная лампа Express 8700 Для пайки мягким припоем, в стальном корпусе, мощность 1,6 кВт. Без баллончика в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 8700		Универсальная паяльная лампа Express 8800 С пьезоподжигом. Для пайки мягким припоем, в стальном корпусе, мощность 1,6 кВт. Без баллончика в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 8800
	Горелка для сантехников Express 341 С пьезоподжигом. Для универсальных работ и для пайки медных труб диаметром до 14 мм, без газового баллончика. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 341		Горелка для сантехников Express 351 С пьезоподжигом. Для универсальных работ и для пайки медных труб диаметром до 18 мм. В комплекте – баллончик 555. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 351
	Газовая горелка EXPRESS Vulcane One 460 Удобная горелка с пьезоподжигом для пайки твердым припоем медных труб диаметром до 22 мм. Сопло фиксированное 22 мм. 2 режима работы. Без баллончика. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 460X		Набор Vulcane Express Multi 471X Газовая горелка 472 в наборе в красном кейсе, для сантехнических работ, с 3-мя соплами. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 471X
	Набор Vulcane Express Nomad 473X Газовая горелка 472 на подставке, для сантехнических работ. С шлангом. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 473X		Набор Vulcane Express Multi 481X Газовая горелка 472 в наборе в красном кейсе, для сантехнических работ, с 2-мя соплами. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 481X
	Набор Vulcane Express Solo 470X Набор в сером кейсе, для сантехнических работ, с 1 соплом 22мм арт 4722. Под МАПП газ, без баллончиков МАПП в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 470X		Набор Vulcane Express Solo 480X Набор в сером кейсе, для сантехнических работ, с 1 соплом 35мм арт 4735. Под МАПП газ, без баллончиков МАПП в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 480X
	Набор Vulcane Express Nomad 486X Газовая горелка 472 в наборе в черном кейсе, для монтажа кондиционеров. С соплом 4735 и шлангом. Под МАПП газ, без баллончиков в комплекте. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 486X		Газовый шланг Vulcane Express 4770 Длина 1.5м, подходит для горелки Vulcane Express 472. Производство: GUILBERT EXPRESS (Франция) Артикул: 4770

Газовые баллончики RO-МАПП и KEMPER

	Газ MAP/Pro для пайки медных труб в стальных баллонах 1 л Соединение US 1". Можно применять в составе сварочного поста с кислородом. Заменит ацетилен при сварочных работах. Производство: ROTORICA Артикул: RT.7220500		Баллон газовый KEMPER 360 Баллон одноразовый, остается в лампе до его полного опустошения. Производство: KEMPER (Италия) Артикул: 1120		Баллон газовый KEMPER 575 Резьбовой газовый баллон клапанного типа. Производство: KEMPER (Италия) Артикул: 575
--	---	---	--	---	--

Гильотины и ножницы для резки пластиковых труб

	Гильотина Virax 125 мм Труборез гильотинного типа для резки пластиковых труб диаметром до 125 мм. Макс толщина стенки 11,4 мм. Вес 7,47 кг. Лезвие из нержавеющей стали. Производство: VIRAX (Франция) Артикул: 211512		Гильотина Virax 225 мм Труборез гильотинного типа для резки пластиковых труб диаметром до 225 мм. Макс толщина стенки 18 мм. Вес 17 кг. Лезвие из нержавеющей стали. Производство: VIRAX (Франция) Артикул: 211522		Гильотина Virax 315 мм Труборез гильотинного типа для резки пластиковых труб диаметром до 315 мм. Макс толщина стенки 18мм. Вес 34 кг. Лезвие из нержавеющей стали. Производство: VIRAX (Франция) Артикул: 211532
	Ножницы Rotor Cut PP 42 TOP! Для резки в первую очередь полипропиленовых, а также полиэтиленовых, РВ, ПВХ, РЕХ и многослойных труб (МПТ) диаметром до 42 мм. Долговечное режущее лезвие. Производство: ROTORICA Артикул: RT.1214342		Ножницы Rotor Cut PP 63 Для резки в первую очередь полипропиленовых, а также полиэтиленовых, РВ, ПВХ, РЕХ и многослойных труб (МПТ) диаметром до 63 мм. Долговечное режущее лезвие. Производство: ROTORICA Артикул: RT.1214363		Ножницы Rotor Cut PP 75 TOP! Для резки в первую очередь полипропиленовых, а также полиэтиленовых, РВ, ПВХ, РЕХ и многослойных труб (МПТ) диаметром до 75 мм. Долговечное режущее лезвие. Производство: ROTORICA Артикул: RT.1214375
	Ножницы для резки металлопластиковых труб Zenten Denakut 26 мм Для резки металлопластиковых труб диаметром до 26 мм. Магниевый корпус, лезвие Solingen. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 5226-1		Ножницы для резки гофрошлангов и металлопластиковых труб Zenten Denakut 26 мм TOP! Для резки гофрошлангов и металлопластиковых труб диаметром до 26 мм. Магниевый корпус, лезвие Solingen. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 5126-1		
	Ножницы для резки пластиковых труб Zenten Raptor 35 мм Для резки ПНД, ПП, ПВХ и металлопластиковых труб диаметром до 35 мм. Магниевый корпус, лезвие Solingen. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 5035-1		Ножницы для резки пластиковых труб Zenten Raptor 42 мм TOP! Для резки ПНД, ПП, ПВХ и металлопластиковых труб диаметром до 42 мм. Магниевый корпус, лезвие Solingen. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 5042-1		
	Ножницы для резки пластиковых труб Zenten Raptor 50 мм Для резки ПНД, ПП, ПВХ и металлопластиковых труб до Ø50 мм. Магниевый корпус, лезвие Solingen. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 5050-1		Ножницы для резки пластиковых труб Zenten Raptor 63 мм Для резки ПНД, ПП, ПВХ и металлопластиковых труб диаметром до 63 мм. Магниевый корпус, лезвие Solingen. Производство: ZENTEN (Испания) Артикул: 5063-1		
	Ножницы для резки пластиковых труб RITMO SHEARS C42 Профессиональный инструмент для ручной резки полимерных труб до Ø42мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 98311000		Ножницы для резки пластиковых труб RITMO SHEARS C3 AC Профессиональный инструмент для ручной резки полимерных труб до Ø75мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 98330102		
	Ножницы для резки пластиковых труб Virax PC 32 Для резки труб из ПВХ, РЕ, РЕХ, гибких пластмассовых труб (Tricocclair®) до Ø32 мм. Производство: VIRAX (Франция) Артикул: 215032		Ножницы для резки пластиковых труб VIRAX PC 42 Для резки труб из ПВХ, РР (полипропилен), РЕ (полиэтилена), РЕХ, ABS, ПНД, ХПВХ, ППР, ПБ до Ø42 мм. Производство: VIRAX (Франция) Артикул: 215042		

Аппараты для сварки полипропиленовых труб

TOP!



Центратор для сварки вращающихся труб ROTORICA ROCKET JIG Welder 160

Компактный сварочный центратор для сварки вращающихся труб из ПЭ, ПП, ПВДФ и ПБ диаметром 63–160 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3115160**



Машина для сварки вращающихся труб ROTORICA Rocket Bench Welder 160

Сварочная машина для растровой сварки труб и фитингов наружным диаметром до 160 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3115260**



Машина для сварки вращающихся труб с механическим приводом RITMO Prisma JIG

Компактная сварочная машина для сварки вращающихся труб из ПЭ, ПП, ПВДФ и ПБ Ø63–125 мм.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул (без нагревателя): **94650087**
Артикул (с нагревателем): **94650088**



Ручной сварочный аппарат для растровой сварки RITMO R 125Q TFE

Профессиональный ручной сварочный аппарат для растровой сварки полипропиленовых труб и фитингов Ø75–125 мм. В комплекте без насадок.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **95100750**



Машина для сварки вращающихся труб с механическим приводом RITMO Prisma 125 LIGHT

Сварочная машина предназначена для растровой сварки труб и фитингов из ПЭ, ПП, ПБ и ПВДФ наружным диаметром от 63 до 125 мм.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **95500004**



Машина для сварки вращающихся труб RITMO Prisma Up 125

Предназначена для приварки седловых отводов к основной трубе. Ø основной трубы 63–630 мм, Ø отводов 32–125 мм.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **93500023**

TOP!



Растровый сварочный аппарат Rocket Welder 40 Blue серия Top

Предназначен для растровой сварки полипропиленовых труб диаметром до 40 мм. Имеет цифровую регулировку температуры. В стальном кейсе с насадками 20, 25, 32, 40 мм и опорой.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3111240**

TOP!



Растровый сварочный аппарат Rocket Welder 63 Blue серия Top

Предназначен для растровой сварки полипропиленовых труб диаметром до 63 мм. Имеет цифровую регулировку температуры. В стальном кейсе с насадками 20, 25, 32, 40, 50, 63 мм, трубиной и опорой.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3111263**

TOP!



Растровый сварочный аппарат Rocket Welder 110 Blue серия Top

Предназначен для растровой сварки полипропиленовых труб диаметром до 110 мм. Имеет цифровую регулировку температуры. В стальном кейсе с насадками 75, 90, 110 мм, трубиной и опорой.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3111110**



Растровый сварочный аппарат Rocket Welder 160 Blue серия Top

Предназначен для растровой сварки полипропиленовых труб диаметром до 160 мм. Имеет цифровую регулировку температуры. В стальном кейсе, с опорой и ключами. Без насадок.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3111160**

Сварочное оборудование для ПНД труб

Электромуфтовые сварочные аппараты

Аппарат для электромуфтовой сварки RITMO ELEKTRA LIGHT



Для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки до 48 В) диаметром до 160 мм. Протоколирование на 350 отчетов. В комплекте сканер и скребок.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **96906063**

Аппарат RITMO ELEKTRA S для электромуфтовой сварки



Для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки до 48 В) диаметром до 200 мм. Протоколирование на 4000 отчетов. В комплекте сканер, скребок, кейс. Вес 5,75 кг.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **96906514**

Аппарат RITMO ELEKTRA M для электромуфтовой сварки



Инверторный сварочный аппарат для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки до 48 В) диаметром до 315 мм. Протоколирование на 4000 отчетов. В комплекте сканер, скребок, кейс. Вес 6,55 кг.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **96906529**

Аппарат RITMO ELEKTRA XL для электромуфтовой сварки



Инверторный сварочный аппарат для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки до 48 В) диаметром до 1600 мм. Протоколирование на 4000 отчетов. В комплекте сканер, скребок, кейс. Вес 6,75 кг.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **96906532**


Аппарат для электромуфтовой сварки RITMO ELEKTRA 1000



Для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки до 48 В) до 1600 мм. Протоколирование на 4000 отчетов. Есть сканер и скребок.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **96906403**

Аппарат POLYTOP 200 для электромуфтовой сварки до 200 мм с портативным принтером в комплекте



Для сварки электромуфт (ПЭ, ПП, напряжение сварки до 48 В) диаметром до 200 мм. Протоколирование на 3200 отчетов. В комплекте беспроводной сканер, скребок и портативный принтер. Вес 9,75 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.3120200D**

Зачистки для снятия оксидного слоя RITMO



Скребки RITMO TURBO

Скребки TURBO – инновационный и простой в использовании запатентованный RITMO инструмент для снятия оксидного слоя и фаски на трубах и фитингах диаметром от 20 до 125 мм. Скребки могут работать в ограниченных пространствах.

Производство: **RITMO (Италия)**



Скребок для удаления оксидного слоя RITMO PS 400

Скребки для зачистки поверхности ПНД труб диаметром от 137 мм до 426 мм перед электромуфтовой сваркой.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **99880001**



Скребок для удаления оксидного слоя RITMO PS 180

Скребки для зачистки поверхности ПНД труб диаметром от 75 до 200 мм перед электромуфтовой сваркой.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **99860000**

Скребок для снятия оксидного слоя RITMO RTC 500



Скребок RTC 500 необходим для подготовки полимерных труб к сварке с помощью деталей с накладными нагревателями (электромуфтовая сварка).

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **99050020**

Скребок для удаления оксидного слоя RITMO RTC 710



Скребок для зачистки поверхности труб диаметром от 355 мм до 710 мм перед электромуфтовой сваркой.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **99050010**

Многофункциональный позиционер RITMO RAP 315

NEW!

Позиционер предназначен для удаления овальности, фиксации и стягивания ПЭ-труб в электросварную муфту Ø180–315 мм. В комплекте без вкладышей.

Многофункциональный универсальный позиционер RAP 315 используется для работы в полевых условиях. Изготовлен из высококачественной и не подвергающейся коррозии стали. Позиционер имеет четыре основных зажима с функцией

удаления овальности. Зажимы могут располагаться на направляющих на любом расстоянии друг от друга. На позиционер дополнительно можно установить цепное устройство для стягивания труб в электросварные муфты. В позиционере можно использовать электросварные муфты любого производителя.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **99220010**



Ручные стыковые сварочные машины для ПНД труб RITMO (Италия)

 Сварочная машина RITMO BASIC 160 Стыковая сварочная электро-гидравлическая машина BASIC 160 для сварки труб Ø40–160 мм, без протоколирования. Производство: RITMO (Италия) Артикул с полным комплектом вкладышей: 90950545	 Сварочная машина RITMO BASIC 250 Стыковая сварочная электро-гидравлическая машина BASIC 250 для сварки труб Ø75–250 мм, без протоколирования. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 91070516 Артикул с полным комплектом вкладышей: 91070517
 Сварочная машина RITMO BASIC 315 Стыковая сварочная электро-гидравлическая машина BASIC 315 для сварки труб Ø90–315 мм, без протоколирования. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 91165533 Артикул с полным комплектом вкладышей: 91165534	 Сварочная машина RITMO BASIC 355 Стыковая сварочная электро-гидравлическая машина BASIC 355 для сварки труб Ø125–355 мм, без протоколирования. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 93400100 Артикул с полным комплектом вкладышей: 93400101
 Сварочная машина RITMO DELTA 500 Стыковая сварочная электро-гидравлическая машина DELTA 500 для сварки труб Ø200–500 мм, без протоколирования. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 91250522	 Сварочная машина RITMO DELTA 630 Стыковая сварочная электро-гидравлическая машина DELTA 630 для сварки труб Ø280–630 мм, без протоколирования и без сменных вкладышей. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 91350601

Полуавтоматические стыковые сварочные машины для ПНД труб RITMO (Италия)

 Сварочная машина RITMO BASIC 160 EASY LIFE Полуавтоматическая стыковая сварочная машина с протоколированием. Для труб Ø от 40 до 160 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 90950610 С полным комплектом вкладышей: 90950611	 Сварочная машина RITMO BASIC 250 EASY LIFE Полуавтоматическая стыковая сварочная машина с протоколированием. Для труб Ø от 75 до 250 мм. С комплектом вкладышей Ø 75–225 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 91070509 С полным комплектом вкладышей: 91070512
 Сварочная машина RITMO BASIC 315 EASY LIFE Полуавтоматическая стыковая сварочная машина с протоколированием. Для труб Ø от 90 до 315 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 91165521 С полным комплектом вкладышей: 91165522	 Сварочная машина RITMO BASIC 355 EASY LIFE Полуавтоматическая стыковая сварочная машина с протоколированием. Для труб Ø от 125 до 355 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 93400102 С полным комплектом вкладышей: 93400103
 Сварочная машина RITMO DELTA 500 EASY LIFE Полуавтоматическая стыковая сварочная машина с протоколированием. Для труб Ø от 200 до 500 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 91250523	 Сварочная машина RITMO DELTA 630 EASY LIFE Полуавтоматическая стыковая сварочная машина с протоколированием. Для труб Ø от 280 до 630 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул без вкладышей в комплекте: 91350620

Компактные стыковые сварочные машины

 Сварочный аппарат RITMO COMPACT 250 Облегченный сварочный аппарат с 2-мя основными зажимами для стыковой сварки напорных полимерных трубопроводов труб Ø75–250 мм с любыми показателями SDR. Центратор аппарата Compact 250 при необходимости можно снять с рамы и использовать для сварки труб на весу. При необходимости на центратор можно установить третий основной зажим. Compact 250 удобно использовать в стесненных условиях, например, при сварке в траншее, в колодце или при ремонте полимерных трубопроводов. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 93650060	 Сварочный аппарат RITMO COMPACT 630 Облегченный сварочный аппарат с 2-мя основными зажимами для стыковой сварки напорных полимерных трубопроводов труб Ø280–630 мм с любыми показателями SDR. Центратор аппарата Compact 630 при необходимости можно снять с рамы. При необходимости на центратор можно установить третий основной зажим. Compact 630 удобно использовать в стесненных условиях, например, при сварке в траншее, в колодце или при ремонте полимерных трубопроводов. Центратор стыкового аппарата Compact 630 может применяться с комплектующими аппарата DELTA 630, которые уже есть у клиента. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 93650140
---	---

Сварочные машины с механическим приводом RITMO (Италия)

	Сварочная машина RITMO VR 160 JOYT Стыковая механическая машина для сварки пластиковых труб Ø40–160 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул: VR 160 JOYT TE: 90460010 VR 160 JOYT TE: 90460020		Сварочная машина RITMO MINI 160 JOYT ELBOWS Стыковая механическая машина для сварки пластиковых труб Ø40–160 мм. Изготавливает отводы до 30 гр. Производство: RITMO (Италия) Артикул: ELBOWS TE: 90260017 ELBOWS TE: 90260016
	Сварочная машина RITMO DELTA 160 M Механическая машина для сварки пластиковых труб Ø32–160 мм. Без вкладышей в комплекте. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 93330011		Сварочная машина RITMO GAMMA 160 Механическая машина для сварки пластиковых труб Ø40–160 мм. Изготавливает отводы до 30 гр. В комплекте со сменными вкладышами Ø 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 92250550
	Сварочная машина RITMO VR 250 Стыковая механическая машина для сварки пластиковых труб Ø75–250 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 90600500		Сварочная машина RITMO DELTA 200 M Механическая машина для сварки пластиковых труб Ø63–200 мм. Без вкладышей в комплекте. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 93330019
			Сварочная машина RITMO MAXI 315 Стыковая механическая машина для сварки пластиковых труб 90–315 мм. Производство: RITMO (Италия) Артикул: 90700500

Ручные сварочные экструдеры



TOP!

Экструдер Weldy booster EX2

Мощность 3000 Вт.
Производительность 1,5–2,2 кг/ч, в стальном прочном кейсе с двумя сварочными башмаками.

Производство: **WELDY (Китай)**
Артикул: **145.589**



TOP!

Экструдер Weldy booster EX3

Мощность 3000 Вт.
Производительность 2,4–3,4 кг/ч, в стальном прочном кейсе с двумя сварочными башмаками.

Производство: **WELDY (Китай)**
Артикул: **146.715**



Ручной экструдер RITMO STARGUN SOLO 20

Компактный и мощный экструдер: 2,2 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **97800132**



Ручной экструдер RITMO STARGUN SOLO 30

Мощный и производительный экструдер: 3 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **97800142**



Ручной экструдер RITMO STARGUN SOLO 40

Мощный и производительный экструдер: 4 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **97800152**



Ручной экструдер RITMO STARGUN LINK 20

Самый компактный и лёгкий экструдер в линейке RITMO. Мощный: 2,2 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы. Производительность – до 2,2 кг/час. Сварочный пруток – Ø3 - 3-4 мм. Суммарная мощность – 3100 Вт. Толщина сварки – 1,5-20 мм. Вес – 6,5 кг.

Артикул: **97800102**
Производство: **RITMO (Италия)**



Ручной экструдер RITMO STARGUN LINK 30

Универсальный лёгкий и производительный экструдер. Производительность: 3,2 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы. Производительность – до 3,2 кг/час. Сварочный пруток – Ø3 - 4 - 5 мм. Суммарная мощность – 3500 Вт. Толщина сварки – 1,5-30 мм. Вес – 6,8 кг.

Артикул: **97800112**
Производство: **RITMO (Италия)**



Ручной экструдер RITMO STARGUN LINK 40

Высокопроизводительный экструдер. Производительность: 4 кг/час. Оснащен регулятором скорости работы и системой защиты от «холодного пуска», а также большим наглядным дисплеем с подсветкой и фирменной подсветкой зоны сварки во время работы. Производительность – до 4 кг/час. Сварочный пруток – Ø3 - 4 - 5 мм. Суммарная мощность – 3500 Вт. Толщина сварки – 1,5-30 мм. Вес – 7,6 кг.

Артикул: **97800122**
Производство: **RITMO (Италия)**



Ручной экструдер RITMO STARGUN K-SB 50

Мощный экструдер для проведения работ, где требуется высокая производительность. Идеально подходит для сварки геотекстиля, толстых листов и труб. Оснащен системой защиты от «холодного пуска», ярким дисплеем и фирменной подсветкой зоны сварки. Производительность – до 5 кг/час.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **97800063**



Ручной экструдер RITMO STARGUN K-SB 60

Мощный экструдер для проведения работ, где требуется высокая производительность. Идеально подходит для сварки геотекстиля, толстых листов и труб. Оснащен системой защиты от «холодного пуска», ярким дисплеем и фирменной подсветкой зоны сварки. Производительность – до 6,2 кг/час.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **97800079**



Ручной сварочный миниэкструдер RITMO UNO

Инновационный экструдер для сварки полимерных материалов из ПЭ, ПП, ПВДФ. Производительность экструдера UNO 1,0 кг/час. Оснащен регулятором скорости и системой защиты от «холодного пуска». Круговая подсветка зоны сварки во время работы.

Производство: **RITMO (Италия)**
Артикул: **97800070**

Опрессовщики ручные и электрические

TOP!



Ручной опрессовщик Rotor Test ECO

Для гидравлического испытания систем отопления на герметичность давлением до 30 бар. Стальной корпус 7 литров.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1611030**



Ручной опрессовщик Rotor Test PRO

Испытательный насос для проверки на герметичность давлением до 60 бар, стальной корпус 12 литров.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1611060**



Ручной одноклапанный опрессовщик ICOMAR 60 бар

Испытательный одноклапанный насос. Давление до 60 бар. Стальной корпус с эпоксидным покрытием. Емкость резервуара 12 литров. Полимерный поршень с производительностью 30 мл/такт. Шланг ВД 1,5 м с соединением 1/2". Вес 6 кг.

Производство: **ICOMAR (Италия)**
Артикул: **00914.01**

NEW!



Электрический опрессовщик Rotor e-Test 60 без бака

Компактный и легкий опрессовщик для испытания сантехнических и отопительных систем на герметичность давлением до 60 бар (6 МПа). Мощность - 1 800 Вт. Производительность - 9 л/мин. Вес - 8 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1623060**

NEW!



Электрический опрессовщик Rotor e-Test 50T с баком 18 л

Компактный и легкий опрессовщик для испытания сантехнических и отопительных систем на герметичность давлением до 50 бар (5 МПа). Мощность - 1 600 Вт. Производительность - 10 л/мин. Емкость бака 18 л. Вес 21 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1624050**

TOP!



Электрический опрессовщик MGF Compact 60 Electro

Компактный и легкий при переноске. Опрессовщик для тестирования сантехнических и отопительных систем на герметичность давлением до 60 бар. Расход до 7 л/мин.

Производство: **MGF (Италия)**
Артикул: **905200**



Электрический опрессовщик VIRAX RP PRO 3

Высоконапорный насос для проверки трубопроводных систем и резервуаров на герметичность давлением до 40 бар. Расход воды до 6 л/мин.

Производство: **VIRAX (Франция)**
Артикул: **262070**



Ручной опрессовщик VIRAX 5 л, 50 бар

Испытательный насос с пластиковым резервуаром для воды 5 л, максимальное проверочное давление 50 бар.

Производство: **VIRAX (Франция)**
Артикул: **262035**



Ручной опрессовщик VIRAX 10 л, 50 бар

Испытательный насос с пластиковым резервуаром для воды 10 л, максимальное проверочное давление 50 бар.

Производство: **VIRAX (Франция)**
Артикул: **262015**



Ручной опрессовщик VIRAX 10 л, 100 бар

Испытательный насос с пластиковым резервуаром для воды 10 л, максимальное проверочное давление 100 бар.

Производство: **VIRAX (Франция)**
Артикул: **262005**



Прибор контроля газонепроницаемости Virax

Компактный прибор для проверки герметичности газовых систем при давлении менее 50 мбар. Автоматический ограничитель давления позволяет избежать любых ошибок. Размеры в мм: 165 x 80 x 80. Вес: 1,28 кг.

Производство: **VIRAX (Франция)**
Артикул: **262080**



Многофункциональный прибор MGF Amico для измерений и поиска утечек

Служит для опрессовки, измерений и поиска утечек газов, измерения объема, а также для сертификации газовых систем. Поставляется в кейсе с набором датчиков.

Производство: **MGF (Италия)**

Оборудование для прочистки канализационных труб ROTORICA

NEW!



Прочистная машина Rotorica NinjaFlex PRO

Профессиональная прочистная машина с тросом в защитном кожухе для труб от 50 до 150 мм. Вращающийся барабан с автоукладкой троса. Регулируемая частота вращения троса от 500 до 2900 об/мин. В комплекте 5 цепных и одна твердосплавная насадка. Гладкий защитный кожух троса минимизирует загрязнения.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1530115**

Прочистная машина для канализации ROTOR KING Set



TOP!

Для прочистки труб диаметром от 20 мм до 150 мм. Максимальная длина прочистки 60 м. Мощность 570 Вт, 400 об/мин. В комплекте виброгасящий шланг, по 6 спиралей 16 мм и 22 мм в корзинах, 8 прочистных насадок.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1530150**



Электрическая прочистная машина Mini Power Set

Для чистки канализационных труб Ø20–125 мм. Мощность 390 Вт. Имеет широкое применение у частных мастеров и профессиональных сантехников. В комплекте 8 стандартных спиралей 16 мм по 2,4 м в корзине, 8 насадок 16 мм, адаптер с 8 мм спиралью 5 м.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1530125**



Ручное устройство для прочистки канализации ROTOR PRINCE 23

Прочистная машина с ручным приводом, для устранения засоров в трубах Ø 40–100 мм. В комплекте неразборная прочистная спираль 10 мм, спираль длиной 23 м и муфта 16 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1520123**



Прочистная машинка для канализации Ritter Clean 180

Для прочистки канализационных труб диаметром до 200 мм (250 мм) и на длину до 80 м. Мощность 1400 Вт. В комплекте с 4 спиралью 32 мм в корзине и 5 насадками 32 мм, шлангом и перчатками. На колесиках, насадки в кейсе.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1530180**



Электрическая прочистная машина ROTOR GRAND

Применяется для прочистки труб и каналов Ø 50–300 мм. Рассчитана на длительную промышленную эксплуатацию. Максимальная возможная длина прочистки до 90 м, в комплекте 4 спирали 32 мм в корзине, 6 прочистных насадок 32 мм.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1530200**



Стандартная прочистная спираль Spiralica 16

Универсальная стандартная прочистная спираль диаметром 16 мм и длиной 2,4 м.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1551511**



Стандартная прочистная спираль Spiralica 22

Универсальная стандартная прочистная спираль диаметром 22 мм и длиной 4,6 м.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1551611**

TOP!



Ручное устройство для прочистки труб HAND TORO 16

Общая длина прочистки 9,2 м, для труб диаметром до 100 мм. В комплекте 4 спирали 16 мм, 1 насадка, разъединительный ключ, приводная рукоятка.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1521692**



Ручное устройство для прочистки труб HAND TORO 22

Общая длина прочистки 13,8 м, для труб диаметром от 100 мм до 150 мм. В комплекте 3 стандартные спирали 22 мм, 1 корзина 22 мм, 1 крестообразная насадка 22x45 мм, разъединительный ключ 22 мм, приводная рукоятка.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1522200**



Профессиональный вантуз POWERPUMP 10

Вантуз используется сантехниками и сотрудниками службы коммунального хозяйства. Быстро и легко удаляет засоры в канализации, в унитазах, раковинах, ванной и в сточных трубах.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1510010**



Ручное устройство (вертушка) для прочистки труб TURBOSPIN 8

Может работать как в ручном режиме, так и с шуруповертом. Для труб малого диаметра 20–75 мм. Диаметр спирали 8 мм, длина 7,5 м

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1520876**

Промывочные насосы от накипи



Промывочный насос ROTORICA Rogao 33

TOP!

Насос для очистки накипи в теплообменниках и системах отопления. Производительность 40 л/мин, макс давление 1,2 бар, емкость бака 20 л.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1561733**



Насос от накипи ROTORICA NakipPRO 25

Промывочный насос для котлов, теплообменников и систем отопления. С ручным реверсом. Производительность 90 л/мин, макс давление 1 бар, напор насоса 10 м, емкость бака 25 л.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1562590**



Насос от накипи GEL BABY 13

Переносной кислотостойкий насос для промывки теплообменников с плечевым ремнем, емкость бака 13 л, производительность 28 л/мин, вес насоса без реагента 8 кг.

Производство: **GEL (Италия)**
Артикул: **121.300.00**



TOP!

Насос от накипи с подогревом ROTORICA NakipPRO 35

С ручным реверсом, подогревом, широкой крышкой и фильтром бака. Производительность 63 л/мин, макс давление 4 бара, емкость бака 35 л.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1563053H**

Автоматические насосы от накипи



Автоматический насос от накипи ROTORICA Rogao 40 Auto

Насос для очистки накипи в теплообменниках и системах отопления. Производительность 40 л/мин, макс давление 1,2 бар, емкость бака 20 л. Автоматический режим промывки.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1562140A**



Насос для чистки от накипи GEL BOY C15 MATIC

С автоматическим реверсом, емкость бака 15 л, давление 1 бар, макс расход 33 л/мин, соединения шлангов 1/2", вес 6 кг.

Производство: **GEL (Италия)**
Артикул: **121.035.00**

Промышленные насосы от накипи



Промывочный насос ROTORICA Rogao 69

Две функции в одном насосе: 1. Промывка систем отопления и теплых полов. 2. Очистка от накипи теплообменников. Трёхходовая система. Емкость бака 40 л, раб.давление 2 бар, макс.расход 69 л/мин, в комплекте четыре шланга 1" с быстроразъемными соединениями 3/4", вес 12 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1564069**



Промышленные насосы для чистки от накипи GEL BOY C190 и C 230

Для удаления накипи в бойлерах, теплообменниках, контурах охлаждения, водонагревателях и испарителях. Ручной реверс, емкость бака 100 и 200 л, давление 1,8 бар, макс расход 102 л/мин, соединения шлангов 1".

Производство: **GEL (Италия)**
Артикул: **121.150.00, 121.190.00**

Компрессоры для промывки систем отопления и питьевого водоснабжения



Промывочный компрессор ROTORICA AIRPRO

TOP!

Электрический компрессор для промывки систем отопления и водоснабжения водой, водо-воздушной смесью и химией. Макс расход 110 л/мин. Мощность 750 Вт. Макс давление 8 бар. Объем воздушного резервуара 9 л.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1578110**



Промывочный компрессор ROTORICA AIRPRO DIGITAL

TOP!

Программируемый электрический компрессор для промывки систем отопления и водоснабжения водой, водо-воздушной смесью и химией. Макс расход 110 л/мин. Мощность 750 Вт. Макс давление 8 бар. Объем воздушного резервуара 9 л.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.1578210D**

Телеинспекции для канализации ROTORICA

Телеинспекция для канализации Rotorica Pipe Eye 30/215

Проталкиваемая ТВ камера серии MINI для осмотра труб. Длина кабеля 30 м, Ø 5.3 мм, поворотный на 360 градусов дисплей 5", головка камеры 21x45 мм с разрешением 728x488. Вес 5 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.15830215**

NEW!



Телеинспекция для канализации Rotorica Pipe Eye 40/219

Проталкиваемая ТВ камера серии MEDIUM для осмотра труб. Длина кабеля 40 м, Ø 5.3 мм, монитор 9", головка камеры 21x45 мм с разрешением 1080P (1920x1080). Вес 8,1 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.15840219**

NEW!



Телеинспекция для канализации Rotorica Pipe Eye 50/293

Проталкиваемая ТВ камера серии MEDIUM для осмотра труб. Длина кабеля 50 м, Ø 6.8 мм, монитор 13.3", головка камеры 29x50 мм с разрешением 1080P (1920x1080). Вес 8,1 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.15850293**

NEW!



Телеинспекция с функцией прочистки канализации Rotorica Pipe Clean Eye 31/213

Проталкиваемая ТВ камера серии MEDIUM для осмотра и прочистки труб. 2 кабель: инспекционный кабель длиной 30 м (Ø 5.3 мм) и прочистной трос длиной 15 м (Ø 10.5 мм). Головка камеры: 21x45 мм с разрешением 1080P (1920x1080). Монитор 13.3". Рама с телескопической ручкой и колесиками. Вес 29.5 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.15893213**

NEW!



Телеинспекция для канализации Rotorica Dual Pipe Eye 83/293

Проталкиваемая ТВ камера серии TOP для осмотра труб с 2 ТВ кабелями: длиной 80 м (диаметр 7.2 мм) и длиной 30 м (диаметр 5.3 мм). 2 головки камеры: 29x50 мм и 21x45 мм с разрешением 1080P (1920x1080). Монитор 13.3". Рама с телескопической ручкой и колесиками. Вес 42 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.15840219**

NEW!



Телеинспекция для канализации Rotorica Pipe Eye 120/393

Проталкиваемая ТВ камера серии MAXI для осмотра канализационных труб. Длина кабеля 120 м, Ø 9 мм, монитор 13.3", головка камеры 39x77 мм с самовыравниванием и разрешением 1080P (1920x1080). Аккумулятор с увеличенной емкостью. Рама с счетчиком, тормозом вытягивания кабеля и колесиками. Вес 63,5 кг.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.15850293**

NEW!



Алмазные сверлильные установки ROTORICA и BAIER (Германия). Ручной бачок GLORIA (Германия). Алмазные коронки SOLGA/ROTORICA

Алмазная сверлильная установка ROTORICA Didri 250

Для сверления отверстий в железобетоне до Ø 252 мм. Мощность мотора 2200 Вт. 3 скорости 580/1400/2800 об/м. Стойка с наклоном до 45°. Макс ход каретки 600 мм. Основание с колесами.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.6110250**



Алмазная сверлильная установка ROTORICA Didri 400

Для сверления отверстий в железобетоне до Ø 400 мм. Мощность мотора 3300 Вт. 3 скорости 400/800/1200 об/мин. Стойка с наклоном до 45°. Макс ход каретки 650 мм. Основание с колесами.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.6110400**



Алмазная сверлильная установка ROTORICA Didri 650

Для сверления отверстий в железобетоне до Ø 400 мм, в кирпиче 650 мм. Мощность мотора 4080 Вт. 3 скорости 250/450/750 об/мин. Стойка с наклоном до 45°. Макс ход каретки 650 мм. Основание с колесиками.

Производство: **ROTORICA**
Артикул: **RT.6110650**



Сверлильный двигатель BAIER BDB 825 с микроударом и с переходником

Служит для сухого сверления отверстий вручную и на стойке диаметром от 60 до 200 мм в бетоне, железобетоне и камне. Выходная мощность 1800 Вт, крутящий момент 24 Нм.

Производство: **BAIER (Германия)**
Артикул: **6743**



Алмазные коронки компании SOLGA/ROTORICA

Для сверления отверстий в железобетоне, кирпиче и в асфальтовом покрытии дорожного полотна. Ø 25-500 мм. Длина 450 мм. Хвостовик 1.1/4".

Производство: **SOLGA (Испания), ROTORICA**



Ручной водяной насос Gloria тип 10

Предназначен для работы с установками алмазного сверления и резки железобетона.

Производство: **GLORIA (Германия)**
Артикул: **001215.0000**

ФИЛИАЛЫ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОМПАНИИ ROTORICA

Москва – тел.: +7 (495) 147-63-50
Екатеринбург – тел.: +7 (343) 382-89-58
Хабаровск – тел.: +7 (4212) 92-97-98
Казань – тел.: +7 (843) 206-04-16

Воронеж – тел.: +7 (473) 204-53-42
Санкт-Петербург – тел.: +7 (812) 677-29-40
Новосибирск – тел.: +7 (383) 347-03-07
Краснодар – тел.: +7 (861) 212-59-26

Красноярск – тел.: +7 (391) 204-63-27
Луганск – тел.: +7 (959) 255-68-60
Бишкек – тел.: +996 (221) 156-750
Алматы – тел.: +7 (705) 962-35-59,
info@rotorica.kz

Copyrights © ROTORICA LLC, 2025 г.

Подписывайтесь на нас:



Rotorica tools capital



Rotorica



Rotorica_tools