

Магнитный сверлильный станок

ECO.50S+



Основные характеристики

Кольцевые фрезы	Спиральные сверла	Зенковка	Мощность мотора
50 мм	23 мм	55 мм	1250 Вт

Вес станка	Сила притяжения магнита	Свободный ход
11,2 кг	1700 кг	170 мм

Мягкий старт	Защита от перегрева	Редуктор в масляной ванне

Обновлённая электроника	Гироскопический датчик	Индикатор износа щёток

Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 50 мм
Спиральные сверла	Ø до 23 мм
Зенковка	Ø до 55 мм
Длина	320 мм
Ширина	200 мм
Высота	445 - 615 мм
Свободный ход	170 мм
Вес	11.2 кг
Магнит (Д x Ш x В)	160 x 80 x 36 мм
Сила притяжения магнита	1500 кг
Мощность двигателя	1250 Вт
Частота вращения	(I) 315 мин ⁻¹ (II) 690 мин ⁻¹
Шпиндель	КМЗ - Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50 - 60 Гц

Особенности станка

- Шпиндель Конус Морзе 3 с интегрированной системой охлаждения инструмента
- Двухскоростной редуктор с масляной ванной
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и направляющих:
 - Увеличенный жизненный цикл
 - Минимальная вибрация
- Система направляющих высокой точности:
 - Низкие эксплуатационные расходы
 - Минимальный износ
- Мощный магнит с двумя катушками
- Большой свободный ход



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: russia@euroboor.com, www.euroboor.com/ru

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъёмные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс