
















# Магнитный сверлильный станок

# ECO.100S+/T

## Основные характеристики

Кольцевые фрезы	Спиральные сверла	Зенковка	Нарезание резьбы	Вес станка
				
100 мм	31,75 мм	105 мм	M30	27,8 кг

Электронная регулировка скорости	Реверс	Свободный ход	Мощность мотора	Сила притяжения магнита
				
42-620 об/мин		260 мм	1900 Вт	3000 кг

Мягкий старт	Защита от перегрева	Обновленная электроника	Редуктор в масляной ванне	Индикатор износа щёток
				



## Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 100 мм
Спиральные сверла	Ø до 31,75 мм
Зенковка	Ø до 105 мм
Нарезание резьбы	M3 - M30
Длина	365 мм
Ширина	310 мм
Высота	515 - 715 мм
Свободный ход	260 мм
Вес	27,8 кг
Магнит (Д x Ш x В)	220 x 110 x 64 мм
Сила притяжения магнита	3000 кг
Мощность двигателя	1900 Вт
Частота вращения	(I) 42 - 110 мин <sup>-1</sup> (II) 65 - 190 мин <sup>-1</sup> (III) 140 - 400 мин <sup>-1</sup> (IV) 220 - 620 мин <sup>-1</sup>
Шпиндель	KM3 - Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50 - 60 Гц

## Особенности станка

- Идеально подходит для нарезания резьбы благодаря электронной регулировке скорости и функции реверса
- Длинный свободный ход
- Электронная регулировка крутящего момента
- Защита от перегрева
- Конус Морзе 3 с интегрированной системой охлаждения
- 4-х скоростной редуктор с масляной ванной
- Мощный магнит с двумя катушками



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.  
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: [russia@euroboor.com](mailto:russia@euroboor.com), [www.euroboor.com/ru](http://www.euroboor.com/ru)

**EUROBOOR**  
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъёмные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс