

Магнитный сверлильный станок

ECO.80S+



Основные характеристики

Кольцевые фрезы	Спиральные сверла	Зенковка	Мощность мотора
80 мм	31,75 мм	85 мм	1700 Вт
Вес станка	Сила притяжения магнита	Свободный ход	Редуктор в масляной ванне
27,3 кг	3000 кг	260 мм	
Обновлённая электроника	Гироскопический датчик	Индикатор износа щёток	Защита от перегрева

Технические характеристики

Кольцевые фрезы	Ø до 80 мм
Спиральные сверла	Ø до 31,75 мм
Зенковка	Ø до 85 мм
Длина	365 мм
Ширина	310 мм
Высота	510 - 710 мм
Свободный ход	260 мм
Вес	27,3 кг
Магнит (Д x Ш x В)	220 x 110 x 64 мм
Сила притяжения магнита	3000 кг
Мощность двигателя	1700 Вт
Частота вращения	(I) 200 мин ⁻¹ (II) 300 мин ⁻¹ (III) 415 мин ⁻¹ (IV) 650 мин ⁻¹
Шпиндель	КМЗ - Weldon 19,05 мм
Источник питания	220 - 240 В AC / 50 - 60 Гц

Особенности станка

- Шпиндель Конус Морзе 3 с интегрированной системой охлаждения инструмента
- Четырёхскоростной редуктор с масляной ванной
- Инновационные функции электроники обеспечивают более длительный срок службы
- Монолитное исполнение корпуса редуктора и направляющих:
 - Увеличенный жизненный цикл
 - Минимальная вибрация
- Система направляющих высокой точности:
 - Низкие эксплуатационные расходы
 - Минимальный износ
- Мощный магнит с двумя катушками
- Большой свободный ход



Euroboor, Санкт-Петербург, Латышских стрелков д. 29, к.4 лит. А, Пом. 2-Н., офис 1.
Тел: 8 800 201 41 78, e-mail: russia@euroboor.com, www.euroboor.com/ru

EUROBOOR
FOR PROFESSIONALS BY PROFESSIONALS

Магнитные сверлильные станки - кольцевые фрезы - фаскосъёмные машины - шлифовальные машинки - борфрезы - сверление рельс